

Эксклюзивный продукт



Самая богатая цветовая гамма из всех доступных на рынке



Таблица характеристик

	Легкость установки	Долговечность	Натуральный облик	Легкость в эксплуатации
«КЕДРОВАЯ ДОСКА» NOVIPLANK™S8	★★★	★★★	★★★	★★★
Винил	★★★	★★	★	★★★
Волокнистый цемент	★	★★★	★★	★
Древесноволокнистая плита	★	★	★★	★
Дерево	★	★	★★★	★

Характеристики : Лучшее качество : ★★★ Высокое : ★★ Хорошее : ★


White №001	Prairie wheat №017	Khaki №018
Slate blue №020	Midnight blue №030	Mahogany №031
Acadia №032	Dutch green №033	Sierra №034
Yellowstone №035	Sahara №036	Heritage gray №063
Sandstone №064	Pine №065	Slate №067

NOVIPLANK™ S8

Manufactured by NOVIK Inc., Quebec, Canada
www.novik.com



RU-PLANK-460100005A-0708/Наше производство в Канаде

ПАНЕЛЬ «КЕДРОВАЯ ДОСКА» 
Природа и технология в лучшем сочетании!

NOVIPLANK™ S8

Действительный цвет может отличаться от представленного в брошюре, что обусловлено ограничениями в технике печати. Фирма NOVIK® оставляет за собой право добавлять или удалять некоторые цвета без уведомления. Сверьтесь с образцами в магазине.

Sand №078

Эксклюзивный продукт
Великолепная текстура древесины



NOVIPLANK™ S8 ПАНЕЛЬ «КЕДРОВАЯ ДОСКА»



Природа и технология в лучшем сочетании!

Красивый вид натуральной кедровой доски в соединении с характеристиками и долговечностью специализированных сополимеров, созданных литьем под давлением, сделают «Кедровую доску» NOVIPLANK S8 серии FAST-FIT визитной карточкой Вашего дома. Улучшенная «Кедровая доска» от Novik требует небольшого ухода, но, в отличие от винилового сайдинга, сочетает красоту текстуры дерева и качество.

«Кедровая доска» серии FAST-FIT, благодаря усовершенствованным

свойствам и новейшей технологии литья под давлением, отличается легкостью сборки, как и виниловый сайдинг, и имеет красивый вид настоящего дерева. Деревянная облицовка и сайдинг из волокнистого цемента не имеют подобных характеристик.

Облицовочные панели придадут естественную красоту Вашему дому. Эта модель может быть использована для создания любого архитектурного стиля, от классического до современного, и прекрасно сочетается с любыми другими видами материалов.

Проведенные испытания

Испытание	Стандартное испытание	Результаты для NOVIPLANK S8
Класс пожаростойкости	В соответствии со стандартом E84	Пожаростойкость класса C
Ударопрочность	В соответствии со стандартом ASTM3679	Пройдено
Повышенная устойчивость к УФ-лучам	В соответствии со стандартом ASTM1435	Практически без изменения цвета
Ветростойкость	В соответствии со стандартом ASTM5206	> 257.4 км/ч

* Отчеты об испытаниях на соответствие техническим требованиям предоставлены независимыми лабораториями

ПАТЕНТЫ ЗАЯВЛЕНЫ

Улучшенные эксплуатационные качества




В чем идея Fast-Fit?
5 новых характеристик, облегчающих сборку!



- Реалистичная текстура натурального дерева, не требующая трудоемкого ухода.
- Высочайшее качество обеспечено литьем модифицированных полимеров под давлением.
- Стойкость к деформации и воздействию высоких температур.
- Цветовое покрытие с содержанием ультрафиолетового стабилизатора предотвращает обесцвечивание.
- Удлиненные панели для более быстрой сборки.
- В отличие от сайдинга из волокнистого цемента и древесных отделочных материалов облегченные однослойные кедровые панели NOVIK®, 24.60 см x 245.11 см, могут быть установлены в одиночку.
- Легки в сборке, как и виниловые сайдинги, и точно имитируют красоту натурального дерева.



Прочная краска без необходимости обновления. Практически не требует ухода.



Отверстие центрирования самореза для закрепления панели.



1 Усовершенствованные указатели точного расположения саморезов, облегчают монтаж.



2 Конструкция с бортиками для саморезов спроектирована с учетом расширения и сжатия материала, что делает сборку более быстрой и точной (ограничитель для молотка).

Габариты панелей:
Общие: 24.60 см x 245.11 см
Наружные: 19.69 см x 246.13 см
18 панелей / 9.2 кв.м. в коробке / 0.51 кв.м. каждая панель

Характерное матовое покрытие «под дерево».



Усиленная задняя кромка обеспечивает жесткость конструкции даже на не идеально ровных стенах.



3



5

Небольшой вес. В 5 раз легче, чем волокнистый цемент. Возможна установка в одиночку.



4

Для разрезания могут использоваться обычные ножи или ножницы для пластмасс.

